

Filtr antysmogowy pod nawiewnik.

Instrukcja obsługi, oraz zasady bezpieczeństwa.

1. Opis produktu

Filtr antysmogowy pod nawiewnik to skuteczne rozwiązanie chroniące przed zanieczyszczeniami powietrza z zewnątrz. Filtr klasy F7/EU7, zatrzymuje drobny pył, smog, pyłki roślin, zarodniki grzybów, kurz, bakterie i inne zanieczyszczenia. Filtr montowany jest pod nawiewnikiem okiennym.

2. Montaż filtra

Odkręć nawiewnik okienny i zlokalizuj otwory wentylacyjne.

Oczyść miejsce przyklejenia filtra przez odtłuszczenie powierzchni do której ma być umocowany filtr.

Usuń folię ochronną z filtra, odsłaniając warstwę klejącą.

Przyklej filtr na otwory wentylacyjne, dokładnie go dociskając, aby zapewnić trwałe przyleganie.

Zamontuj nawiewnik – filtr jest gotowy do działania.

3. Działanie filtra

Filtr oczyszcza powietrze wpadające do mieszkania/domu, eliminując zanieczyszczenia, takie jak smog, pyłki, kurz i bakterie. Dzięki filtracji dokładnej klasy F7/EU7 skutecznie zatrzymuje drobne cząstki i poprawia jakość powietrza w pomieszczeniach.

4. Wymiana filtra

Kiedy wymieniać?

Sezon grzewczy: co 2 - 3 miesiące w zależności od zabrudzenia filtra.

Sezon letni: co około 6 miesięcy w zależności od zabrudzenia filtra.

5. Przeciwwskazania

Nie stosować w pomieszczeniach z otwartymi paleniskami (np. kuchenki gazowe, kominki, piece).

Nie zaleca się stosować filtr w systemach wentylacyjnych starego typu (kratki wentylacyjne). Z uwagi na specyfikę wentylacji starszego typu, gdzie dominujący jest naturalny wlot powietrza (np. przez kratkę wentylacyjną w kuchni), a nawiewniki miałyby pełnić funkcję uzupełniającą, ich instalacja jest niewskazana. Istnieje ryzyko całkowitego zablokowania przepływu powietrza przez nawiewniki, ze względu na zasadę, iż powietrze zawsze podąża ścieżką najmniejszego oporu.

6. Konserwacja i uwagi dodatkowe

Regularnie sprawdzaj stan filtra, szczególnie w sezonie grzewczym.

Przechowuj zdala od dzieci i zwierząt

EAN 5905487779980

Kod producenta SBP0001

Zagrożenia dla ludzi i zwierząt

Ryzyko połknięcia lub zranienia:

Jeżeli filtry są nieodpowiednio przechowywane, dzieci lub zwierzęta mogą je przypadkowo połknąć lub zranić się o krawędzie filtra.

Środki zapobiegawcze

Aby minimalizować ryzyko:

Regularnie wymieniaj filtry.

Zużyte filtry utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.

Regularnie sprawdzaj mocowanie filtra, aby upewnić się, że jest stabilnie zamontowany.

Filtry przed montażem przechowuj zdala od dzieci i zwierząt.

Zastosowanie tych środków pomoże w zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno ludzi, jak i zwierząt.

Wymiary:

Długość: 373 mm

Szerokość: 20 mm

Wysokość: 5 mm

